

SCHEDA TECNICA
LUBRIFICANTE MOTORI 2 TEMPI PER MOTOCICLI
CODICE PRODOTTO 3.0 TECH X9041 – X9045

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante TTS SYNT è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API TC PLUS
- JASO FD
- ISO-L-EGD

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 2 tempi TTS SYNT è un olio miscela sintetico che può essere adoperato i tutti i motori a due tempi di moto e scooter con miscelazione automatica o separata. Inoltre, può essere utilizzato in motori due tempi installati su macchine agricole ed in motori due tempi di taglia erba e motoseghe. I particolari additivi impiegati e la costituzione sintetica ne fanno un prodotto che offre una ottima protezione antigraffio dei pistoni, una efficace azione antiusura ed una insuperabile protezione contro l'intasamento delle candele.

La speciale formulazione SINTETICA garantisce la perfetta dispersione del lubrificante all'interno delle benzine verdi, migliorando la combustione ed il rendimento del motore. L'impiego di tale prodotto consente l'ottenimento dei seguenti benefici:

- Massima riduzione della fumosità allo scarico;
- Maggiore pulizia del motore

Gradazione SAE		TTS SYNT
Densità a 15C Kg. /dm3	ASTM D1298	0,905
Viscosità a 100C.cSt	ASTM D445	9.0
Colore	Visivo	Neutro
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	250
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-24

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

