

SCHEDA TECNICA
LUBRIFICANTE MOTORI 4 TEMPI PER AUTOVETTURE
CODICE PRODOTTO 3.0 TECH X9100 – X9104 – X9105 – X9106

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante 5W-30 C3 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SN SM/CF
- ACEA C3-12 - A3/B4-12
- MB 229.51-229.31
- VW 504.00-507.00 505.01-506.01
- BMW LONG LIFE 04
- PORSCHE C30

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 4 tempi 5W-30 C3 è un lubrificante LONG LIFE 100% sintetico a basso contenuto di ceneri (LOW SAPS), realizzato ai massimi livelli formulativi, concepito per fornire eccezionali prestazioni nei modernissimi motori sovralimentati, sia benzina che diesel, che rispettano le nuove normative antinquinamento EURO IV ed EURO V.

La moderna tecnologia di formulazione a basso contenuto di ceneri permette di prolungare la vita e mantenere inalterata l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni dei veicoli benzina e diesel (DPF, TWC, FAP).

L'olio lubrificante per motori a 4 tempi 5W-30 C3 LL IV è stato inoltre appositamente studiato per soddisfare le recentissime specifiche AUDI-Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz relative alla motorizzazioni con prolungati intervalli di assistenza e sistemi di filtrazione del particolato esenti da manutenzioni e senza aggiunta di additivi al carburante.

Gradazione SAE		5W-30 C3
Densità a 15C Kg. /dm3	ASTM D1298	0,850
Viscosità a 100C.cSt	ASTM D445	12
Indice di Viscosità	ASTM D2270	155
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-36
S.A.	ASTM D874	0.78
T.B.N.	ASTM D2896	7.5

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

