

**SCHEDA TECNICA**  
**LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONALE USO AGRICOLO 10W/80W-30 U.T.T.O.**  
**CODICE PRODOTTO 3.0 TECH X9800 – X9804 – X9805 – X9806**

**LIVELLI DI QUALITÀ'**

Il lubrificante 10W/80W-30 U.T.T.O. è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API GL-4
- ALLISON C4
- CAT TO-2
- FORD M2C 134D
- JD J20C
- CNH MAT 3525- 3526
- KUBOTA UDT
- MF CMS M1143-M1135-M1145
- ZF TE-ML 03E, 05E
- VOLVO WB101

**DESCRIZIONE**

Il lubrificante 10W/80W-30 U.T.T.O. multifunzionale (Universal Tractor Trasmission Oil) per trasmissioni e impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere. Possiede elevate proprietà antiusura, antistick & slip che consentono la massima efficacia del sistema frenante. L'elevato indice di viscosità garantisce la risposta dei servocomandi in ogni condizione di temperatura, inoltre la formulazione garantisce la diminuzione dell'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

Il lubrificante 10W/80W-30 U.T.T.O. è un prodotto multifunzionale da impiegare su cambi, trasmissioni con freni e bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica e idrostatica di tutti i sistemi agricoli e movimento terra ove sia richiesto un prodotto a livello massimo di specifica.

Gradazione SAE		10W/80W-30 U.T.T.O.
Densità a 15C Kg. /dm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100C.cSt	ASTM D445	10,5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	205
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-27

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

