

SCHEDA TECNICA
LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONALE USO AGRICOLO 10W-30 S.T.O.U.
CODICE PRODOTTO 3.0 TECH X9802 – X9820

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante 10W-30 S.T.O.U. è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API CG-4/SF · ACEA E3
- API GL-4 · MB 228.1
- JD J27-J20C/D
- FORD M2C 159B/C-134D
- NH 82009201/2/3
- CNH MAT 3525-3526
- ZF TE-ML 06A/B, 07B
- MF CMD M1145-M1144-1139-1143-1135

DESCRIZIONE

Il lubrificante 10W-30 S.T.O.U. è un olio multigrado di tipo multifunzionale STOU, particolarmente indicato per tutti i tipi di motori diesel agricoli. La qualità degli oli base insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso, conferendo al lubrificante una ottima capacità antiusura, detergenza e disperdenza, ottima fluidità a bassa temperatura, eccezionale resistenza all'ossidazione.

Il lubrificante 10W-30 S.T.O.U. è un prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i sistemi agricoli e movimento terra ovunque sia richiesto un prodotto a livello massimo di specifica. Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i benefici come maggiore pulizia del motore, migliore protezione e durata del motore e un buon avviamento a freddo.

Gradazione SAE		10W-30 S.T.O.U.
Densità a 15C Kg. /dm3	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100C.cSt	ASTM D445	11,5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	205
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-27
T.B.N.	ASTM D2896	9

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

