

SCHEDA TECNICA
LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONALE USO AGRICOLO 20W/80W-30 U.T.T.O.
CODICE PRODOTTO 3.0 TECH X9807 – X9808

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante 20W/80W-30 U.T.T.O. è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API GL-4
- ALLISON C4
- CAT TO-2
- John Deere J20C
- Massey-Ferguson M1135

DESCRIZIONE

Il lubrificante 20W/80W-30 U.T.T.O. multifunzionale (Universal Tractor Transmission Oil) per trasmissioni e impianti idraulici di mezzi movimento terra e macchinari agricoli in genere. Possiede elevate proprietà antiusura, antistick & slip che consentono la massima efficacia del sistema frenante. La formulazione garantisce la diminuzione dell'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

Il lubrificante 20W/80W-30 U.T.T.O. è un prodotto multifunzionale da impiegare su cambi, trasmissioni con freni e bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica e idrostatica di tutti i sistemi agricoli e movimento terra ove sia richiesto un prodotto ad un buon livello di prestazioni.

Gradazione SAE		10W/80W-30 U.T.T.O.
Densità a 15C Kg. /dm3	ASTM D1298	0,875
Viscosità a 100C.cSt	ASTM D445	10,3
Indice di Viscosità	ASTM D2270	132
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-24

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

