

SCHEDA TECNICA
LUBRIFICANTE MOTORI 4 TEMPI TURBODIESEL AUTOCARRO SAE 30 S3
HD CODICE PRODOTTO 3.0 TECH X9857 - X9871

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante SAE 30 S3 HD è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA E2
- API CF-4/CF

DESCRIZIONE

SAE 30 S3 HD sono olii monogradi stagionali di tipo multifunzionale formulato per motori diesel, ad aspirazione naturale o sovralimentati, di autocarri e macchine movimento terra anche in servizio pesante. La particolare formulazione e l'elevato potere detergente ed antiusura assicurano la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo sia alle alte temperature, assicurando sempre la giusta viscosità anche nel caso di lunghe ore di esercizio.

SAE 30 S3 HD offre un elevato potere detergente e disperdente, un'eccezionale resistenza alla corrosione ed all'ossidazione ed un alto potere antischiuma. Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore
- Migliore protezione contro l'incollamento delle fasce
- Ridotto bore polishing (lucidatura delle canne)
- Maggiore protezione contro l'usura

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore.

Gradazione SAE		SAE 30 S3 HD
Densità a 15C Kg. /dm ³	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100C.cSt	ASTM D445	11.0
Indice di Viscosità	ASTM D2270	155
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-21
T.B.N.	ASTM D2896	7.5

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

