

**SCHEDA TECNICA**  
**LUBRIFICANTE MOTORI 4 TEMPI TURBODIESEL PER**  
**AUTOCARRO CODICE PRODOTTO 3.0 TECH X9859 - X9870**

**LIVELLI DI QUALITÀ**

Il lubrificante 10W TO-4 HD è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- CAT TO-4 · ALLISON C4 · KOMATSU MICRO CLUTCH

**DESCRIZIONE**

Lubrificanti specificamente sviluppati per garantire la massima performance di trasmissioni "Powershift", sistemi idraulici, assali e riduttori di macchinari agricoli e movimento terra.

Possiedono elevate proprietà antiusura, proprietà antistick & slip che consentono la massima efficacia del sistema frenante. Inoltre la loro formulazione garantisce la diminuzione dell'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

**APPLICAZIONI**

La serie HD TO-4 è costituita da prodotti multifunzionali da impiegare su cambi, trasmissioni con freni e bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica e idrostatica di tutti i sistemi che richiedono prodotti a livello CATERPILLAR TO-4, ALLISON C4 e KOMATSU MICRO CLUTCH.

Gradazione SAE		10W TO-4 HD
Densità a 15C.Kg. /dm3	ASTM D1298	0,86
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	5.5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	205
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-27

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

