

Rev n. 01 – Aprile 2017

Scheda Dati di Sicurezza

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

- 1.1. Identificatore del prodotto
- 1.1.1 Nome del preparato **Olio Lubrificante a Tecnologia Sintetica per Motori Benzina e Diesel**
- 1.1.2 Nome commerciale **X9854**
LUBRIFICANTE MOTORI 4 TEMPI SINT. 5W-20 FE MID SAPS
- Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
- Usi principali: Lubrificazione di Motori a 4 Tempi.
- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza GSP EUROPE SRL
Via Leonina, 38
00184 Roma
Tel. 06 92927482
- 1.4. Numero telefonico di emergenza Tel. 06 92927482 info@gspeurope.eu

2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della miscela

- 2.1.1. Classificazione secondo il Regolamento 1272/2008/EC (CLP):

Skin Sens. 1; H 317

Per il testo completo delle frasi H, vedi sezione 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP):



GHS07

CLP avvertenza :

Attenzione

Indicazioni di pericolo (CLP) :	H317- Può provocare una reazione allergica della pelle.
Consigli di prudenza (CLP) :	P261 – Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/ la nebbia/i vapori/gli aerosol. P 272 – Gli indumenti di lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro. P 280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+352 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+313 – IN CASO DI IRRITAZIONE O ERUZIONE DELLA PELLE: consultare un medico. P363 – Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative applicabili (DLgs 152/2006 e s.m.i.)
Frasei EUH:	EUH208 - Contiene C14-16-18 Alchilfenolo. Può provocare una reazione allergica.

2.3. Altri pericoli: Nessuno

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze	Non applicabile
3.2. Miscele	Olio minerale paraffinico opportunamente additivato per impiego in scatole di ingranaggi.

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
OLIO BASE A TECNOLOGIA SINTETICA, IDRORAFFINATO (GRUPPO 3)	EINECS: 265-157-1 Numero di registrazione REACH 01-2119484627-25	>82	Non classificato
POLIMERO METACRILICO	EINECS: Polimero Numero di registrazione REACH Non applicabile	0.06 – 0.14	Non classificato
BIS (NONILFENIL) AMMINA	EINECS: 253-249-4 Numero di registrazione REACH 01-2119488911-28	0.31 – 1.23	Aquatic Chronic 4; H 413
BIS (DITIOFOSFATO) DI ZINCO, BIS (O-(6-METILEPTILE)), BIS (O-(SEC-BUTILE))	EINECS: 298-577-9 Numero di registrazione REACH 01-2119543726-33	0.62 – 0.77	Aquatic Chronic 2; H 411 Eye Dam. 1; H 318 Skin Irrit. 2; H 315

C14-16-18 ALCHILFENOLO	EINECS: Non disponibile Numero di registrazione REACH 01-2119498288-19	0.12 – 1.2	Aquatic Chronic 4; H 413 Skin Sens. 1B; H317
------------------------	--	------------	---

Testo delle H e EUH – frasi: vedi alla sezione 16.

4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

4.1.1 Inalazione

In caso di esposizione a nebbie d'olio ad alta concentrazione trasportare l'infortunato all'aria aperta. Se si sospetta che si sia verificata inspirazione di liquido, trasportare d'urgenza in ospedale.

4.1.2 Contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

4.1.3 Contatto con gli occhi

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

4.1.4 Ingestione

Non indurre il vomito. Chiamare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

In caso di contatto continuato, il prodotto al lungo termine può provocare irritazioni cutanee.

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In funzione del livello di esposizione, è raccomandato un controllo medico periodico.

5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

5.1.2 Raccomandati

Anidride carbonica, schiume, polveri.

5.1.3 Vietati

Getti d'acqua direttamente sulle fiamme.

5.2. Speciali pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di combustione possono generarsi fumi pericolosi di ossido di carbonio, anidride carbonica, anidride solforosa, fumi di idrocarburi incombusti ed altri prodotti di piroscissione.

- 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
 - 5.3.1 Equipaggiamento per gli addetti
 - 5.3.2 Altre raccomandazioni
- Autorespiratore e indumenti protettivi.
Raffreddare l'esterno dei contenitori con getti d'acqua.
-

6. Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
 - Rimuovere le fonti di accensione, assicurare sufficiente aerazione.
 - Indossare dispositivi di protezione adeguati, per prevenire ogni contaminazione di pelle, occhi e indumenti personali.
 - 6.2. Precauzioni ambientali
 - Evitare che il prodotto defluisca in fognature o corsi d'acqua.
 - Avvertire le autorità competenti in caso di sversamenti/perdite.
 - 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica
 - 6.3.1. Modalità di contenimento di sversamenti
 - Arginare l'area dello sversamento.
 - 6.3.2. Modalità di rimozione di sversamenti
 - Assorbire su materiali inerti (es.: sabbia); rimuovere mediante idonea attrezzatura.
 - 6.4. Riferimenti ad altre sezioni
 - Vedi sezioni 8 e 13.
-

7. Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
 - 7.1.1. Raccomandazioni
 - Prevenire la formazione di nebbie d'olio.
 - Impedire il rilascio di sostanza nello ambiente.
 - 7.1.2. Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale
 - Non mangiare, bere e fumare negli ambienti di lavoro.
 - Togliersi gli indumenti contaminati prima di mangiare.

7.2.	Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità	Tenere i contenitori chiusi quando non si utilizza il prodotto. Non conservare in contenitori aperti e senza etichetta. Non immagazzinare il prodotto vicino a fonti di scintille, fiamme od ossidanti forti.
7.3.	Usi finali specifici	Non disponibile

8. Controllo dell’esposizione/protezione personale

8.1.	Parametri di controllo	
8.1.1	Valori limite nazionali	
8.1.1.1	Valori limite di esposizione professionale Nazionali, secondo la Direttiva 98/24/EC	TLV-TWA (A.G.C.I.H), nebbie d’olio base: 5mg/m ³ TLV-STEL (A.G.C.I.H), nebbie d’olio base: 10 mg/m ³
8.1.1.2	Valori limite di esposizione professionale nazionale in accordo con la Direttiva 2004/37/EC	Non applicabile
8.1.1.3	Eventuali altri valori limite di esposizione Professionale nazionali	Nessuno
8.1.1.4	Valori limite biologici nazionali in accordo con la Direttiva 98/24/EC	Non applicabile
8.1.1.5	Eventuali altri valori limite biologici nazionali	Non applicabile
8.1.2	Informazioni sulle procedure di monitoraggio previste per le sostanze più pertinenti	Non disponibili
8.1.3	Valori limite di esposizione professionale e/o valori limite biologici	Non applicabile
8.1.4	DNELs e PNECs pertinenti	Non applicabile
8.1.5	Misure per la gestione dei rischi	Non applicabile
8.2.	Controlli dell’esposizione	
8.2.1	Misure di controllo idonee	Prevenire la formazione di nebbie o aerosol.
8.2.2	Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale	
8.2.2.1	Protezione per occhi/volto	Occhiali di sicurezza.
8.2.2.2	Protezione della pelle	Indossare normali indumenti da lavoro.
8.2.2.3	Protezione respiratoria	Non necessaria nelle normali e corrette condizioni di impiego.

8.2.2.4	Protezione delle mani	Indossare guanti resistenti agli oli minerali.
8.2.3	Controlli dell'esposizione ambientale	Evitare che il prodotto venga assorbito dal suolo o che defluisca in corsi d'acqua o fogne.

9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1.	Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali	
9.1.1	Aspetto	
9.1.1.1	Stato fisico a 20°C e 1013 hPa	Liquido
9.1.1.2	Colore	Giallo scuro
9.1.2	Odore	Tipico
9.1.3	Soglia olfattiva	Non applicabile
9.1.4	pH	Non applicabile
9.1.5	Punto di scorrimento	-30°C Max
9.1.6	Punto di ebollizione iniziale	>360°C
9.1.7	Punto di infiammabilità	>200°C
9.1.8	Tasso di evaporazione	Non applicabile
9.1.9	Infiammabilità (solidi, gas)	Non applicabile
9.1.10	Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	Non applicabile
9.1.11	Tensione di vapore a 20°C	< 0.01 hPa
9.1.12	Densità di vapore	>2
9.1.13	Densità relativa a 15°C	850 Kg/m ³ Max
9.1.14	Solubilità in acqua	Trascurabile
9.1.15	Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Non applicabile
9.1.16	Temperatura di autoaccensione	>325 °C
9.1.17	Temperatura di decomposizione	Non applicabile
9.1.18	Viscosità a 10C	da 6.5 a 9.3 mm ² /s
9.1.19	Viscosità a 100°C	50 mm ² /s tipico
9.1.20	Proprietà esplosive	Non applicabile
9.1.21	Proprietà ossidanti	Non applicabile
9.2.	Altre informazioni	
9.2.1	Miscibilità	Completa, in idrocarburi e nella maggior parte dei solventi organici.

10. Stabilità e reattività

10.1.	Reattività	Non reattivo.
10.2.	Stabilità chimica	Il prodotto è stabile nelle normali condizioni d'uso e conservazione.
10.3.	Possibilità di reazioni pericolose	Nessuna.

10.4.	Condizioni da evitare	Evitare di esporre il prodotto, specie se in contenitori chiusi, a fonti di calore intenso.
10.5.	Materiali incompatibili	Forti agenti ossidanti.
10.6.	Prodotti di decomposizione pericolosi	Nessuno.

11. Informazioni tossicologiche

11.1.	Informazioni sugli effetti tossicologici	
11.1.1	Tossicità acuta	LD ₅₀ (orale): > 2000 mg/Kg bw (non tossico) LD ₅₀ (cutanea): > 2000 mg/Kg bw (non tossico) LC ₅₀ (inalazione): > 2000 mg/m ³ air (non tossico)
11.1.2	Corrosione/irritazione cutanea	Non corrosivo/praticamente non irritante
11.1.3	Gravi lesioni/irritazioni oculari	Non corrosivo/ praticamente non irritante
11.1.4	Sensibilizzazione respiratoria	Sulla base di prove effettuate sui suoi componenti o prodotti analoghi, non si prevede che vi sia effetto sensibilizzante.
11.1.5	Carcinogenicità	Gli oli minerali o sintetici o gli additivi eventualmente presenti in questo prodotto sono stati sottoposti a studi di applicazione cronica cutanea, orale e inalatoria sui topi e non hanno evidenziato effetti cancerogeni. Test specifici non hanno inoltre evidenziato attività mutagena. Non si prevede pertanto che l'esposizione cronica a questi oli possa avere effetti cancerogeni e/o mutageni.
11.1.6	Mutagenicità delle cellule germinali	
11.1.7	Tossicità riproduttiva	Non si prevedono effetti teratogeni derivanti da esposizione cutanea.

12. Informazioni ecologiche

12.1.	Tossicità	Non tossico
12.2.	Persistenza e degradabilità	Sebbene non prontamente, il prodotto è per sua natura biodegradabile; moderatamente persistente, soprattutto in condizioni anaerobiche.
	Potenziale di bioaccumulo	Essendo scarsamente solubile in acqua, la sua biodisponibilità per gli organismi acquatici è minima e quindi il bioaccumulo appare improbabile.
12.3.	Mobilità nel suolo	In caso di rilascio nell'ambiente, esso viene principalmente assorbito dal suolo e dai sedimenti.
12.4.	Risultati della valutazione PBT e vPvB	Non applicabile.

- | | | |
|-------|-----------------------|--|
| 12.5. | Altri effetti avversi | Non sono disponibili dati circa eventuali specifici effetti avversi sull'ambiente. |
|-------|-----------------------|--|
-

13. Considerazioni sullo smaltimento

Operare secondo le vigenti disposizioni comunitarie in materia di rifiuti, salvo diverse disposizioni Nazionali o Regionali.

- | | | |
|-------|-----------------------------------|---|
| 13.1. | Metodi di trattamento dei rifiuti | <p>Non smaltire il prodotto, sia nuovo che usato, scaricandolo in fogne, gallerie, laghi, o corsi d'acqua. Rivolgersi a raccoglitori ufficiali qualificati.</p> <p>Secondo l'effettiva destinazione, questo prodotto può essere classificato con vari codici CER, Ad esempio 13 e 16 (Rif.: 2001/118/CE).</p> <p>Non è possibile attribuirgli un codice generale: L'utilizzatore ha la responsabilità di scegliere il giusto codice, considerando l'effettivo uso del prodotto, le alterazioni e le contaminazioni.</p> |
| 13.2. | Smaltimento degli imballaggi | <p>Smaltire in sicurezza, secondo la normativa locale e nazionale vigente.</p> <p>Non tagliare, saldare, forare, bruciare o incenerire contenitori o fusti senza che essi siano stati bonificati e dichiarati sicuri.</p> |

14. Informazioni sul trasporto

- | | | |
|-------|--|--|
| 14.1. | Numero ONU | Non applicabile |
| 14.2. | Nome di spedizione dell'ONU | Non applicabile |
| 14.3. | Classe di pericolo connessa al trasporto | Non appartiene a nessuna classe di pericolo. |
| 14.4. | Gruppo d'imballaggio | Non applicabile |
| 14.5. | Pericoli per l'ambiente | Nessuno |
| 14.6. | Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Nessuna |
| 14.7. | Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC | Non applicabile |

15. Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- Leggi nazionali sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze pericolose (recepimento del Regolamento 1272/2008/CE e successivi emendamenti).
Recepimento nazionale delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 97/42/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE.
Recepimento nazionale della Direttiva 75/439/CEE, riguardante lo smaltimento di oli usati.
Leggi pertinenti nazionali sul riciclo e il riutilizzo di rifiuti.
Leggi pertinenti nazionali sulla prevenzione dell'inquinamento delle acque.
- 15.2. Valutazione della sicurezza chimica Non applicabile
-

16. Altre informazioni

- 16.1. Dati aggiuntivi
Gli oli lubrificanti base contenuti in questo prodotto, hanno un contenuto di IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), determinato secondo il metodo IP 346, inferiore al 3%.
Essi non sono pertanto classificati come cancerogeni, secondo il Regolamento 1278/2008/EC (CLP) e successivi emendamenti.
- 16.2. Riferimenti ai regolamenti sulla redazione delle Schede Dati di Sicurezza
Questa scheda è stata compilata in conformità al Regolamento (EC) 1907/2006-REACH e successivi emendamenti, e al Regolamento (EC) 1272/2008-CLP e successivi emendamenti.
- 16.3. Revisioni
La presente scheda di sicurezza è stata aggiornata alle recenti direttive Comunitarie, sia per quanto riguarda i riferimenti normativi, sia per quanto riguarda la presentazione dei dati in essa contenuti.

16.4. Testo delle frasi H e EUH:

Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico – pericolo cronico, categoria 2.
Aquatic Chronic 4	Pericoloso per l'ambiente acquatico – pericolo cronico, categoria 4.
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi/irritazione oculare. Categoria di pericolo 1.
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea. Categoria di pericolo 2.
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione cutanea. Categoria di pericolo 1B (della pelle).
H 315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H 318	Provoca gravi lesioni oculari.
H 411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H 413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208	Contiene Alchilfenolo. Può provocare una reazione allergica.

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data di revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico dei prodotti. La R.A.M.OIL S.p.A. non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei dei prodotti, né fornisce garanzia circa loro proprietà specifiche.

Data di emissione: 03/04/2017

Revisione N°: 01