

SCHEDA TECNICA
LUBRIFICANTE MOTORI 4 TEMPI
CODICE PRODOTTO 3.0 TECH X9840 – X9841 – X9842 – X9843

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante 20W-50 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SG SF/CD

DESCRIZIONE

Il lubrificante 20W-50 è un lubrificante multigrado a base minerale, progettato con basi accuratamente selezionate ed additivi di moderna concezione, destinato a vetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a benzina e diesel non turbocompressi.

Formulato con additivi che riducono la formazione di depositi di lacche e morchie sia a basse che ad alte temperature. Inoltre, protegge dall'usura, dalla ruggine e dalla corrosione e riduce l'ossidazione ad alte temperature.

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura

Gradazione SAE		5W-30 C3
Densità a 15C Kg. /dm3	ASTM D1298	0,880
Viscosità a 100C.cSt	ASTM D445	16.7
Indice di Viscosità	ASTM D2270	130
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	218
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-18
T.B.N.	ASTM D2896	4.5

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

