

SCHEDA TECNICA
LUBRIFICANTE MOTORI 4 TEMPI NAUTICA 15W-40 OUTBOARD
CODICE PRODOTTO 3.0 TECH - X9893

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante 15W-40 OUTBOARD è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SM
- JASO MA2

DESCRIZIONE

Il lubrificante 15W-40 OUTBOARD è un lubrificante ad alte prestazioni, la sua formula garantisce altissimi livelli di protezione del motore su un ampio spettro di modalità di impiego tipiche dei fuoribordo, dalla navigazione ad alta velocità e lunghi periodi di funzionamento al minimo. Fornisce affidabilità e prestazioni costanti mantenendo un film d'olio stabile, anche in presenza di alti livelli di diluizione da carburante mantenendo un'alta resistenza alle perdite di viscosità dell'olio.

Il lubrificante 15W-40 OUTBOARD è stato formulato per tutti i fuoribordo a quattro tempi dei maggiori costruttori americani e giapponesi. La particolare formulazione garantisce: ridotto consumo d'olio e pulizia del pistone; massima protezione del sistema di distribuzione, grazie alle spiccate caratteristiche antiusura anche a bassa temperatura; buone caratteristiche anticorrosione, che offrono protezione sicura anche durante il rimessaggio invernale.

Gradazione SAE		15W-40 OUTBOARD
Densità a 15C Kg. /dm3	ASTM D1298	0,875
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	14.0
Indice di Viscosità	ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	220
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-27
T.B.N.	ASTM D2896	8

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

