



XA25142 ADDITIVO TRATTAMENTO DIESEL AZIONE ESTREMA

DESCRIZIONE

Trattamento Diesel Azione Estrema è una combinazione di improver detergenti, solventi, disperdenti, de-carbonizzanti e disincrostanti per rimuovere i depositi dagli iniettori, dai pistoni e dalla camera di combustione dei motori diesel. Elimina i problemi di mal funzionamento del motore ed i "battiti in testa" sotto carico, regime al minimo più lineare ed elastico. Pulisce tutto l'intero sistema di alimentazione (serbatoio, pompa di alta pressione, iniettori e camera di combustione). Migliora la polverizzazione del gasolio, garantendo una perfetta combustione, con maggiore economia e affidabilità. Contiene cetano.

PROPRIETA'

- Pulisce perfettamente tutto il sistema di alimentazione dai depositi e incrostazioni carboniose.
- Riduce al minimo la formazione di depositi.
- Riduce le emissioni, migliora le performance del gasolio e aumenta il potere lubrificante (ULSD).
- Normalizza la polverizzazione degli iniettori, migliorando la combustione e la messa in moto. Previene il battito degli iniettori.
- Protegge dalla ruggine e corrosione
- È compatibile con tutti i tipi di gasolio e tutti i sistemi antinquinamento (FAP-DPF).
- Particolarmente idoneo per motorizzazioni euro 5 e 6.

DATI TECNICI

- Base: Additivo gasolio fluido
- Aspetto: colore giallastro scuro
- Densità a 20°C: 0,82 g/cm³
- Punto di infiammabilità: 63°C (vaso chiuso)
- Viscosità a 20°C: 2.3mm²/s
- Punto di scorrimento: -35°C

APPLICAZIONI

Per tutti i motori diesel sia a iniezione diretta che alta pressione (Common Rail-Iniettore pompa). Per autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali, autobus, macchine agricole e movimento terra, motori marini, gruppi elettrogeni stazionari, etc.. Utilizzare nei sistemi iniezione diesel ad alta pressione "common rail" e "iniettore pompa" con sistemi antinquinamento (DPF-FAP) e motorizzazioni euro 5 e 6.

MODO D'USO

AZIONE PREVENTIVA

Versare il contenuto di una lattina da 300 ml. nel serbatoio del carburante. Una lattina tratta fino a 120 litri di gasolio.

AZIONE CURATIVA

Riempire il filtro gasolio con **Trattamento Diesel Azione Estrema**, far girare il motore a regime minimo, dando delle accelerate alternate per alcuni minuti.

Flacone compatibile anche per i nuovi serbatoi senza tappo dei motori diesel.