



XA51266 ADDITIVO MOTORI DIESEL

DESCRIZIONE

Additivo Motori Diesel è una combinazione di additivi con elevato potere solvente, detergente e disperdente con un'azione lubrificante (miglioratore della lubricità), in particolare per gasoli a basso contenuto di zolfo (ULSD) appositamente formulato per soddisfare le esigenze dei motori diesel di ultima generazione con sistemi d'iniezione ad alta pressione (euro 5 e 6).

Aumenta le proprietà di accendibilità del gasolio (EN 590-B7), contiene un tampone di "cetano improver".

PROPRIETA'

- Contiene agenti detergenti e disperdenti per mantenere pulito tutto il sistema di alimentazione e la camera di combustione.
- Garantisce una migliore combustione, diminuendo il consumo di gasolio e migliorando le prestazioni.
- Evita la formazione di depositi negli iniettori.
- Aumenta la lubricità del gasolio proteggendo la pompa d'iniezione e gli iniettori da premature usure.
- Contiene additivi anti-ossidanti.
- Compatibile con tutti i più moderni catalizzatori ad ossidazione diesel, DPF/FAP.
- Idoneo per tutti i tipi di gasolio autotrazione, agricoltura e marina.

DATI TECNICI

- Aspetto: colore ambrato
- Densità a 15°C: 0,842 g/cm³
- Punto di infiammabilità: > 70°C
- Odore: caratteristico
- Punto di scorrimento: -36°C

APPLICAZIONI

Specifico per tutti i motori diesel, specialmente quelli di ultima generazione (euro 5 e 6) con sistemi d'iniezione ad alta pressione, di autovetture, truck, bus, macchine agricole, motori marini, motori stazionari, etc... Idoneo anche per la conservazione del gasolio (EN590-B7) contenuto nei serbatoi in caso di messa fuori servizio per un certo periodo.

MODO D'USO

Un flacone da 300 ml tratta fino a 70 litri di carburante diesel. Utilizzare ogni 8-10 mila km (almeno una volta ogni sei mesi).

Flacone compatibile anche per i nuovi serbatoi senza tappo dei motori diesel.